FR

1. MODALITÉ D'UTILISATION

- "Mulching" : Broyage et épandage de l'herbe sur la pelouse (1)

IMPORTANT *On peut obtenir la fonction "Mulching" seulment en utilisant les lames spécifiques (comprises dans le kit). Le remplacement des lames doit être exécuté par votre revendeur, suivant les instructions du manuel d'emploi de la machine.*

2. ADAPTATION POUR L'UTILISATION

Uniquement pour les modeles MP 84/98 et les kits achetés séparément:

Monter le bloc de fin de course (2.1) au moyen de la vis (2.2), en la vissant complètement dans le trou du bouchon déflecteur (2.3).

2.1 CONSIGNES DE SECURITE

A) Généralités

1) Cette feuille d'instructions complète les informations reportées dans le manuel d'instructions de la machine et en fait partie intégrante si on utilise le kit "mulching".
2) L'application du kit "mulching" modifie le sys-tème traditionnel de tonte et l'éventuel ramassage ou éjection de l'herbe tondue prévu à l'origine sur la machine.
3) L'application du kit et l'utilisation de la machine équipée pour le "mulching" doivent s'effectuer dans le plein respect des normes de sécurité prévues sur le manuel d'intructions de la machine et des indications fournies pour les différentes situations d'utilisation et entretien.

B) Normes d'utilisation

REMARQUE *Sous l'action de l'obturateur du plateau de coupe, l'herbe est recyclée à l'intérieur du plateau de coupe et est ainsi réduite en brins finement hachés, régulièrement répartis sur la pelouse. Ceci dispense du ramassage et protège votre pelouse de la sécheresse en période de forte chaleur. L'herbe ainsi broyée se décompose rapidement et nourrit le sol. L'utilisation de l'outil "Mulching" contribue à défendre l'environnement par la réduction des déchets et du niveau sonore de votre tondeuse.*

1) Le montage et le démontage du kit doivent toujours être exécutés avec le moteur arrêté, après avoir enlevé la clé de démarrage et enclenché le frein de stationnement.
2) Appliquer le kit "mulching" et s'assurer de la fixation et stabilité correctes des pièces mon-tées.
3) Même avec le kit "mulching" appliqué, il faut toujours travailler avec le bac de ramassage ou le pare-pierres correctement montés.
4) Pour une bonne efficacité, les tontes doivent être effectuées à intervalles réguliers et rapprochés, afin de réduire la hauteur d'herbe à couper.
5) Toujours éviter de tondre une quantité d'herbe importante afin d'éviter d'engorger le plateau de coupe et de surcharger le moteur et les organes de tonte. Adapter la vitesse d'avancement aux conditions de la pelouse et à la quantité d'herbe tondue.

3. DÉBALLAGE ET MONTAGE

Montage

S'assurer que l'intérieur du plateau de coupe est suffisamment propre et sans incrustations d'herbe et boue qui pourraient rendre difficile l'application du bouchon déflecteur.

1) Monter le dispositif de réglage (3.1) selon les images (4-8) **(uniquement pour les modèles MP 84/98);**
2) Enlever le bac de ramassage et appliquer l'obturateur "mulching" (9.3) par la bouche de sortie en le poussant à fond à l'intérieur de la goulotte d'éjection, jusqu'à l'arrêt.
3) Accrocher les deux tirants élastiques (9.4) aux trous pré-vus et remonter le bac de ramassage.

IMPORTANT *L'accrochage correct des tirants élastiques (9.4) est important afin de garantir la stabilité de l'obturateur "mulching" à l'intérieur du plateau de coupe et empêcher qu'il entre en contact avec les lames rotatives. Pour cette même raison, il faut remplacer immédiatement les tirants élastiques abîmés.*

Démontage

Effectuer les opérations 3) et 2) dans l'ordre inverse.